

# CONE OBRA

Ficha Técnica

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cone para sinalização de obras e pavimentação de rodovias, fabricado em polietileno semiflexível, com base de borracha reciclada e faixa refletiva autoadesiva, rebaixo no topo para manuseio, transporte e fixação de sinalizadores. Sendo composto de duas peças: corpo e base, que podem ser substituídas a qualquer tempo.

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Polietileno de Alta Densidade PEAD

**Altura do Cone:** 750 mm

**Altura da Faixa Superior:** 96,5 mm

**Altura da Faixa Inferior:** 92 mm

**Distância entre as Faixas:** 115mm

**Diâmetro do furo do cone:** 28mm

**Diâmetro inferior do cone:** 310mm

**Material da Base:** PVC Reciclada

**Largura da Base:** 385 mm x 385 mm (podendo variar 4%)

**Altura da Base:** 45mm

**Peso do Corpo:** 1 KG (podendo variar 0,2 KG)

**Peso da Base:** 3,25 KG (podendo variar 0,5 KG)



## INDICAÇÃO DE USO

Obras viárias, mineradoras, portos, ferrovias, auto-escolas e etc.

## ESTOCAGEM

Acondicionar em lugar coberto e arejado

## EMPILHAMENTO

Podem ser empilhados até 15 unidades

## MANUTENÇÃO

Manter o cone limpo e higienizado, utilizando água e sabão neutro.

## NCM

39269090

## CORES DISPONÍVEIS

Corpo Laranja e Base preto.

## PERSONALIZAÇÃO

É possível personalizar a faixa dos cones com silkscreen preto ou colorido.

## FAIXAS REFLETIVAS

Duas faixas refletivas autoadesivas brancas tipo II (podendo ser tipo III e VIII).

## VIDA ÚTIL

Irà variar de acordo com as condições de uso, higienização e armazenamento.

## EMBALAGEM

5 unidades amarradas com fitilho.